

Số: ~~1033~~ /TM-TTYT

Văn Chấn, ngày 18 tháng 07 năm 2024

V/v Báo giá lắp đặt bổ sung, thay thế van, vòi cấp
thoát nước, bồn rửa, thiết bị vệ sinh

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm lắp đặt bổ sung, thay thế van, vòi cấp thoát nước, bồn rửa, thiết bị vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số ~~1032~~ /QĐ-TTYT ngày 18/07/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn về việc phê duyệt kế hoạch “Mua sắm lắp đặt bổ sung, thay thế van, vòi cấp thoát nước, bồn rửa, thiết bị vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”.

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm lắp đặt bổ sung, thay thế van, vòi cấp thoát nước, bồn rửa, thiết bị vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Hoàng Văn Hình ; Chức vụ: Phó khoa KSBT

Số ĐT: 0886921115.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18 tháng 07 năm 2024 đến trước 14h00 ngày 22 tháng 07 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 14h00 ngày 22 tháng 07 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật (có danh sách kèm theo)
2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, Địa chỉ: Tổ dân phố 9 Thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.


III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ: (Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Đình Liên

(Danh mục hàng hóa kèm theo Thư mời báo giá số: 1033 ngày 18/07/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Vòi sen	Chất liệu : Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su + Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm + Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm + Ren phi 21 + Dây sen dài : 1.2-1.5m + Giá đỡ : bằng nhựa ABS + Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bỉ theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa	Bộ	30
2	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm và 60cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gãy gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Bộ	26
3	Gạt gù đôi	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPA Chất liệu lớp mạ: Nickel Chrome Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm GS › Lớp mạ bền vững với thời gian › Thân van bằng đồng thau › Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn	Bộ	9
4	Gạt gù đơn	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPA Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom Có 2 chế độ nước : Nóng – Lạnh	Bộ	5
5	Khóa nhựa phi 21	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	cái	44
6	Vòi Xịt vệ sinh	Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Đầu xịt nhựa mạ Dây xịt inox, dài 1200 mm Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400	cái	7
7	Nối 2 đầu ren ngoài 21	Màu sắc: Xám Chất liệu: Nhựa PVC-u Kích thước: đường kính 21mm	Cái	30

8	Ống nhựa phi 21	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Cây	25
9	Cút nhựa nối thẳng 21	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mối nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	48
10	Cút nhựa Vuông 21	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cây	45
11	Bộ ren trong 21	Sản phẩm có ren trong bằng nhựa dùng đầu nối thiết bị, phụ kiện Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Trọng lượng: 30 gr Màu ghi	Cái	30
12	Bộ ren ngoài 21	Sản phẩm có ren ngoài bằng nhựa dùng đầu nối thiết bị, phụ kiện Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Trọng lượng: 30 gr Màu ghi	Cái	48
13	Vòi nhựa 21	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	14

14	Góc nhựa nối T21	Kích cỡ tê nhựa: DN21 Chất liệu tê nhựa: nhựa PVC Kiểu kết nối: nối dán keo lắp đầu trên: dán keo Lắp đầu phải: kích thước bằng với đầu bên trái Lắp đầu trái: thiết kế dán keo Độ dày tê: SCH10S, SCH20, SCH40 Áp lực làm việc: 10 kg/cm², 16 kg/cm² Nhiệt độ làm việc: khoảng 80 độ C. Môi trường làm việc: chất lỏng, chất khí, dung dịch, hóa chất ăn mòn...	Cái	29
15	Ống nhựa phi 42	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	17
16	Góc nhựa nối T42	Kích cỡ tê nhựa: DN42 Chất liệu tê nhựa: nhựa PVC Kiểu kết nối: nối dán keo lắp đầu trên: dán keo Lắp đầu phải: kích thước bằng với đầu bên trái Lắp đầu trái: thiết kế dán keo Độ dày tê: SCH10S, SCH20, SCH40 Áp lực làm việc: 10 kg/cm², 16 kg/cm² Nhiệt độ làm việc: khoảng 80 độ C. Môi trường làm việc: chất lỏng, chất khí, dung dịch, hóa chất ăn mòn...	Cái	8
17	Cút nhựa nối thẳng phi 42	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	18
18	Cút nhựa Vuông phi 42	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	15
19	Keo gắn ống	• Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. • Màu sắc: trong suốt. • Hàm lượng chất rắn: 23±1 % (105±5°Cx3hr) • Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 # 1) • Dung môi pha: Hexan, Toluen. • Opentime: 2~5 phút (20°C) • Hạn sử dụng: 9 tháng. Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh.	tuýp	10

20	Xi phong chậu rửa	Xi phong thoát nước chậu rửa mặt ống mềm to - Đầu xi phong được làm bằng nhựa Abs bền dẻo, mềm mại có thể kéo dài và thu nhỏ, có chốt ngăn mùi bên trong và thanh uốn hình chữ P để khử mùi hôi. Đường kính ống to giúp thoát nước nhanh.	Bộ	6
21	Bộ cấp xả nước bột vs (bộ gạt và bộ ấn)	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: Xả nhấn, gạt xả Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt Độ bền cao, có thể sử dụng lên đến 10 năm	Bộ	12
22	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quần ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	8
23	Chậu rửa	Loại sản phẩm: Chậu rửa mặt treo tường Công nghệ: Châu Âu Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 510 x 435 x 215 mm Chất liệu: Sứ vệ sinh cao cấp Men sứ: Nano Titan - Kháng khuẩn, chống bám bẩn Màu sắc: Trắng Sản phẩm: Chân chậu lavabo Kích thước: 683 x 217 x 193 mm Màu sắc: Trắng Chất liệu: Sứ phủ men Thiết kế: Treo tường - Thực hiện lắp đặt chậu rửa theo vị trí yêu cầu, lắp đặt hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước. - Vị trí cấp nước: Lấy từ téc nước trên tầng 2 từ nhà vệ sinh nhân viên khoa khám bệnh đi đến các phòng - Vị trí thoát nước thải: Từ các phòng lắp đặt chảy ra nhà vệ sinh khoa khám bệnh - Thực hiện khoan đục từ nhà vệ sinh đi thông các phòng (từ phòng 201 đến phòng 207 và từ phòng 101 đến 103) tường phòng làm việc với kích thước (dài 20cm rộng 20cm độ dày tường gạch: 15cm), lắp đặt hệ thống nổi đường ống cấp nước và thoát nước thải và đầu nối thiết bị sử dụng.	Cái	5



MẪU BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số 1033 ngày 18/07/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

BÁO GIÁ

“Mua sắm lắp đặt bổ sung, thay thế van, vòi cấp thoát nước, bồn rửa, thiết bị vệ sinh Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”

Kính gửi : Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên tài hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Vòi sen	Chất liệu : Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su + Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm + Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm + Ren phi 21 + Dây sen dài : 1.2-1.5m + Giá đỡ : bằng nhựa ABS + Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bi theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa	Bộ	30		
2	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm và 60cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gãy gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Bô	26		
3	Gạt gù đôi	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPA Chất liệu lớp mạ: Nickel Chrome Thiết kế hiện đại hài hòa với dòng sản phẩm GS › Lớp mạ bền vững với thời gian › Thân van bằng đồng thau › Van đĩa bằng sứ chống bám cặn bẩn giúp khóa nước hoàn toàn	Bộ	9		

4	Gạt gù đơn	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom Có 2 chế độ nước : Nóng – Lạnh	Bộ	5		
5	Khóa nhựa phi 21	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	cái	44		
6	Vòi Xịt vệ sinh	Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Đầu xịt nhựa mạ Dây xịt inox, dài 1200 mm Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400	cái	7		
7	Nối 2 đầu ren ngoài 21	Màu sắc: Xám Chất liệu: Nhựa PVC-u Kích thước: đường kính 21mm	Cái	30		
8	Ống nhựa phi 21	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Cây	25		
9	Cút nhựa nối thẳng 21	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	48		
10	Cút nhựa Vuông 21	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cây	45		

11	Bộ ren trong 21	Sản phẩm có ren trong bằng nhựa dùng đầu nối thiết bị, phụ kiện Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Trọng lượng: 30 gr ; Màu ghi	Cái	30		
12	Bộ ren ngoài 21	Sản phẩm có ren ngoài bằng nhựa dùng đầu nối thiết bị, phụ kiện Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Trọng lượng: 30 gr Màu ghi	Cái	48		
13	Vòi nhựa 21	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	14		
14	Góc nhựa nối T21	Kích cỡ tê nhựa: DN21 Chất liệu tê nhựa: nhựa PVC Kiểu kết nối: nối dán keo lắp đầu trên: dán keo Lắp đầu phải: kích thước bằng với đầu bên trái Lắp đầu trái: thiết kế dán keo Độ dày tê: SCH10S, SCH20, SCH40 Áp lực làm việc: 10 kg/cm ² , 16 kg/cm ² Nhiệt độ làm việc: khoảng 80 độ C. Môi trường làm việc: chất lỏng, chất khí, dung dịch, hóa chất ăn mòn...	Cái	29		
15	ống nhựa phi 42	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	17		
16	Góc nhựa nối T42	Kích cỡ tê nhựa: DN42 Chất liệu tê nhựa: nhựa PVC Kiểu kết nối: nối dán keo lắp đầu trên: dán keo Lắp đầu phải: kích thước bằng với đầu bên trái Lắp đầu trái: thiết kế dán keo Độ dày tê: SCH10S, SCH20, SCH40 Áp lực làm việc: 10 kg/cm ² , 16 kg/cm ² Nhiệt độ làm việc: khoảng 80 độ C. Môi trường làm việc: chất lỏng, chất khí, dung dịch, hóa chất ăn mòn...	Cái	8		

17	Cút nhựa nối thẳng phi 42	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	18		
18	Cút nhựa Vuông phi 42	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 42mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	15		
19	Keo gắn ống	• Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. • Màu sắc: trong suốt. • Hàm lượng chất rắn: $23 \pm 1\%$ ($105 \pm 5^\circ\text{C} \times 3\text{hr}$) • Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 # 1) • Dung môi pha: Hexan, Toluene. • Opentime: 2~5 phút (20°C) • Hạn sử dụng: 9 tháng. Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh.	tuýp	10		
20	Xi phong chậu rửa	Xi phong thoát nước chậu rửa mặt ống mềm to - Đầu xi phong được làm bằng nhựa Abs bền dẻo, mềm mại có thể kéo dài và thu nhỏ, có chốt ngăn mùi bên trong và thanh uốn hình chữ P để khử mùi hôi. Đường kính ống to giúp thoát nước nhanh.	Bộ	6		
21	Bộ cấp xả nước bột vs (bộ gạt và bộ ấn)	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: Xả nhấn, gạt xả Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt Độ bền cao, có thể sử dụng lên đến 10 năm	Bộ	12		
22	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quấn ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	8		

23	Chậu rửa	Loại sản phẩm: Chậu rửa mặt treo tường Công nghệ: Châu Âu Xuất xứ: Việt Nam Kích thước: 510 x 435 x 215 mm Chất liệu: Sứ vệ sinh cao cấp Men sứ: Nano Titan - Kháng khuẩn, chống bám bẩn Màu sắc: Trắng Sản phẩm: Chân chậu lavabo Kích thước: 683 x 217 x 193 mm Màu sắc: Trắng Chất liệu: Sứ phủ men Thiết kế: Treo tường Mô tả dịch vụ lắp đặt: - Thực hiện lắp đặt chậu rửa theo vị trí yêu cầu, lắp đặt hoàn thiện hệ thống cấp thoát nước. - Vị trí cấp nước: Lấy từ téc nước trên tầng 2 từ nhà vệ sinh nhân viên khoa khám bệnh đi đến các phòng - Vị trí thoát nước thải: Từ các phòng lắp đặt chảy ra nhà vệ sinh khoa khám bệnh - Thực hiện khoan đục từ nhà vệ sinh đi thông các phòng (từ phòng 201 đến phòng 207 và từ phòng 101 đến 103) tường phòng làm việc với kích thước (đài 20cm rộng 20cm độ dày tường gạch: 15cm), lắp đặt hệ thống nối đường ống cấp nước và thoát nước thải và đầu nối thiết bị sử dụng.	Cái	5		
		Tổng cộng				

Số tiền: (bằng chữ).....

- Giá trên bao gồm đầy đủ thuế VAT, chi phí vận chuyển lắp đặt hoàn thiện tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn.
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ hồi 14h00 ngày tháng năm 2024
- Chúng tôi cam kết:
 - Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024
Đại diện của đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ
 (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)