

Số: 1140 /TM-TTYT
V/v Báo giá vật tư sửa chữa thay thế thường
xuyên hệ thống điện nước

Văn Chấn, ngày 01 tháng 08 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm bổ sung vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên hệ thống điện nước TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-TTYT ngày 31/07/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn về việc phê duyệt kế hoạch “Mua sắm bổ sung vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên hệ thống điện nước TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm bổ sung vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên hệ thống điện nước TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà: Bùi Thị Yến; Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính.
 - Số ĐT: 0915.644.270.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
 - Nhận qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 01 tháng 08 năm 2024 đến trước 14h00 ngày 06 tháng 08 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 14h00 ngày 01 tháng 08 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật (có danh sách kèm theo)
2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, Địa chỉ: Tổ dân phố 9 Thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.

III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ: (Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.



Nguyễn Đình Liên



(Danh mục hàng hóa kèm theo Thư mời báo giá số: 1140 ngày 01/08/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Tên tài hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Tổng số lượng
1	Gen điện	Kích thước yêu cầu: 24 x 14mm - 2m - Nẹp vuông PVC của được làm từ hạt nhựa cao cấp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Dùng để bảo vệ dây điện, cáp điện, cáp mạng, cáp điện thoại và các cáp tín hiệu - Có thể dán keo xốp 2 mặt, keo Silicon, đóng đinh, bắt vít...lên các bề mặt tường, sàn gạch, tường bê tông, tường gỗ hoặc các bề mặt vật liệu khác	Ổng	20
2	Dây điện các cỡ: 1,5mm	- Kiểu: dây đôi mềm - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 1.5 - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn - Số ruột: 2 ruột - Cấp điện áp: 0,6/1KV	mét	100
3	Dây điện các cỡ: 2,5mm	- Kiểu: dây đôi mềm - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2,5 - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn - Số ruột: 2 ruột - Cấp điện áp: 0,6/1KV	mét	100
4	Vòi hoa sen	Chất liệu : Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su + Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm + Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm + Ren phi 21 + Dây sen dài : 1.2-1.5m + Giá đỡ : bằng nhựa ABS + Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bỉ theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa	Bộ	10
5	Đế đôi	Kích thước : W140 x L120 x H34mm Màu sắc: Trắng	Cái	20
6	Mặt 4	Kích thước : 70mm x 120mm Màu : trắng Kiểu : mặt 4 lỗ Loại : 4 công tắc	Cái	10

7	Mặt 2	Loại : 2 công tắc Kiểu : mặt 2 lỗ Màu : trắng Kích thước : 70mm x 120mm	Cái	20
8	hạt ổ cắm	Hai ổ cắm đơn có màn che Chất liệu: Nhựa Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm	Cái	40
9	Công tắc điện	Dòng Công tắc B, 1 chiều, dòng Wide Màu sắc: Trắng sứ Chất liệu nhựa: nhựa chất lượng cao. Điện áp định mức : 250 V. Dòng điện định mức: 16 A.	Cái	30
10	Áttomat	SC68N/C3020: CB 3P - 20A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10
11	Áttomat	SC68N/C3032: CB 3P - 32A 6kA; Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10
12	Hộp số quạt trần	Chất liệu: Nhựa cứng Dùng để điều khiển tốc độ gió cho các loại quạt trần Có 5 tốc độ khác nhau và điều khiển bằng công tắc cơ	Cái	15
13	Khóa nước các cỡ: 34	Van khóa nước Phi 34 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	30
14	Khóa nước các cỡ: 27	Van khóa nước Phi 27 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)		10
15	Khóa nước các cỡ: 21	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)		10

16	Vòi Xịt vệ sinh	Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Đầu xịt nhựa mạ Dây xịt inox, dài 1200 mm Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400	Bộ	30
17	Vòi nước	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	25
18	Vòi nước	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 27 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	25
19	Ren trong, ngoài	- Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, ngoài phi 21	Cái	10
20	Ren trong, ngoài	- Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, Phi 27	Cái	10
21	Tê ren trong, ngoài	- Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø34	Cái	6
22	Tê ren trong, ngoài	- dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø21	Cái	7
23	Tê ren trong, ngoài	- Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø27	Cái	7

24	Gạt chậu rửa mặt	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom Có 2 chế độ nước : Nóng – Lạnh	Cái	5
25	Bộ xả 2 nhấn bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: Xả nhấn Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Bộ	10
26	Bộ gạt bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: gạt xả Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Bộ	10
27	Tụ quạt trần	- Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 1.5uF., 2mF , 2,5mF , 3mF - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene	cái	50
28	Giắc co các cỡ: 34	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 34	cái	20
29	Giắc co các cỡ: 27	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 27		10
30	Giắc co các cỡ: 21	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 21		10
31	Nối ống nước	Nối bằng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mối nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	7

32	Nối ống nước	Nối bằng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	7
33	Nối ống nước	Nối bằng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	6
34	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 21 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	7
35	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 27 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	7
36	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 34 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	6
37	Keo dán ống PVC 50g	• Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. • Màu sắc: trong suốt. • Hàm lượng chất rắn: $23 \pm 1\%$ ($105 \pm 5^\circ\text{C} \times 3\text{hr}$) • Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 # 1) • Dung môi pha: Hexan, Toluen. • Opentime: 2~5 phút (20°C) • Hạn sử dụng: 9 tháng. Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh.	Tuýp	15
38	Ống nước phi 21	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Ống	5



39	Ống nước phi 27	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường		5
40	Ống nước phi 34	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường		5
41	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	30
42	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...		
43	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...		
44	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gãy gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Bộ	15

45	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/ cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quần ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	20
46	Băng dính điện trong nhà, ngoài trời	– Kích thước: dài 10m, bề rộng 19mm, dày 0.5mm. – Ứng suất kéo (Tensile strength): 3.1 N/mm ² . – Độ giãn dài (Elongation): 550 %. – Điện áp đánh thủng (Breakdown voltage): 44 kV/mm Dùng để quấn bảo vệ, cách điện và chống thấm cho các thiết bị điện ở dưới nước. – Dùng để bọc, cách điện cho các chi tiết điện tử, dây điện, lõi điện, và nhiều ứng dụng khác.	Cuộn	20
47	Hạt Cầu chì	Cầu chì 220VAC - 10A FF102W; Thương hiệu: Nano; Xuất xứ: Việt Nam; Bảo hành: 12 tháng Màu trắng; Màu sắc: màu trắng; Sản phẩm làm từ vật liệu cao cấp có khả năng chống cháy, giật, có độ bền cao dùng cho mặt Lớn và Nhỏ	Hạt	30
48	Phao điện (nước)	Chất liệu: Trái phao làm bằng chất liệu nhựa cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm; Điện áp: 110/220V, 50/60Hz; Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc điện phao nước 15A; Số lần đóng-ngắt 1 triệu lần; Hộp rơ le có 2 cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nổi (ren trong) ống 3/4 inch hoặc 1 inch dùng lắp đặt ngắt mở nước tự động vào bồn chứa inox để trên cao; Phạm vi điều khiển: 0.2 - 5.0 mét; Phạm vi nhiệt độ: 5-80 độ C; Thích hợp cho 2HP	cái	16
49	Phao cơ (nước) 27	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 27mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	cái	2
50	Phao cơ (nước) 21	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 21mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	cái	3

YÊN B.

51	Đui điện	Loại: Đui đèn gắn nổi nghiêng 45o; Kích thước: E27; Màu trắng	Cái	115
52	Phích cắm	Công suất chịu tải: 3000W; Điện áp: 220v; Cường độ dòng điện: 15A; tiết diện dây: 2 * 1,5mm; Chân cắm bằng đồng đúc	Cái	20

MẪU BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số: 1140 ngày 01/08/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

BÁO GIÁ

“Mua sắm bổ sung vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên hệ thống điện nước
TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”

Kính gửi : Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

ST T	Tên tài hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	DVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Gen điện	Kích thước yêu cầu: 24 x 14mm - 2m - Nẹp vuông PVC của được làm từ hạt nhựa cao cấp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Dùng để bảo vệ dây điện, cáp điện, cáp mạng, cáp điện thoại và các cáp tín hiệu - Có thể dán keo xốp 2 mặt, keo Silicon, đóng đinh, bắt vít...lên các bề mặt tường, sàn gạch, tường bê tông, tường gỗ hoặc các bề mặt vật liệu khác	Ổng	20		
2	Dây điện các cỡ: 1,5mm	- Kiểu: dây đôi mềm - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 1.5 - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn - Số ruột: 2 ruột - Cấp điện áp: 0,6/1KV	mét	100		
3	Dây điện các cỡ: 2,5mm	- Kiểu: dây đôi mềm - Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2,5 - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn - Số ruột: 2 ruột - Cấp điện áp: 0,6/1KV	mét	100		
4	Vòi hoa sen	Chất liệu : Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su + Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm + Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm + Ren phi 21 + Dây sen dài : 1.2-1.5m + Giá đỡ : bằng nhựa ABS + Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bỉ theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa	Bộ	10		

5	Đế đôi	Kích thước : W140 x L120 x H34mm Màu sắc: Trắng	Cái	20		
6	Mặt 4	Kích thước : 70mm x 120mm Màu : trắng Kiểu : mặt 4 lỗ Loại : 4 công tắc	Cái	10		
7	Mặt 2	Loại : 2 công tắc Kiểu : mặt 2 lỗ Màu : trắng Kích thước : 70mm x 120mm	Cái	20		
8	hạt ổ cắm	Hai ổ cắm đơn có màn che Chất liệu: Nhựa Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm	Cái	40		
9	Công tắc điện	Dòng Công tắc B, 1 chiều, dòng Wide Màu sắc: Trắng sứ Chất liệu nhựa: nhựa chất lượng cao. Điện áp định mức : 250 V. Dòng điện định mức: 16 A.	Cái	30		
10	Átômat	SC68N/C3020: CB 3P - 20A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10		
11	Átômat	SC68N/C3032: CB 3P - 32A 6kA; Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10		
12	Hộp số quạt trần	Chất liệu: Nhựa cứng Dùng để điều khiển tốc độ gió cho các loại quạt trần Có 5 tốc độ khác nhau và điều khiển bằng công tắc cơ	Cái	15		
13	Khóa nước các cỡ: 34	Van khóa nước Phi 34 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	30		

14	Khóa nước các cỡ: 27	Van khóa nước Phi 27 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)		10		
15	Khóa nước các cỡ: 21	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)		10		
16	Vòi Xịt vệ sinh	Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Đầu xịt nhựa mạ Dây xịt inox, dài 1200 mm Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400	Bộ	30		
17	Vòi nước	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	25		
18	Vòi nước	Chất liệu : Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 27 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Cái	25		
19	Ren trong, ngoài	- Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, ngoài phi 21	Cái	10		
20	Ren trong, ngoài	- Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, Phi 27	Cái	10		

21	Tê ren trong, ngoài	- Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø34	Cái	6		
22	Tê ren trong, ngoài	- dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø21	Cái	7		
23	Tê ren trong, ngoài	- Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Quy Cách: Ø27	Cái	7		
24	Gạt chậu rửa mặt	Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Chất liệu lớp mạ: Niken, Crom Có 2 chế độ nước : Nóng – Lạnh	Cái	5		
25	Bộ xả 2 nhả bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: Xả nhả Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Bộ	10		
26	Bộ gạt bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: gạt xả Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Bộ	10		
27	Tụ quạt trần	- Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 1.5uF., 2mF , 2,5mF , 3mF - - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene	cái	50		
28	Giắc co các cỡ: 34	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 34	cái	20		

29	Giắc co các cỡ: 27	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 27		10		
30	Giắc co các cỡ: 21	- Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 21		10		
31	Nối ống nước	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	7		
32	Nối ống nước	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	7		
33	Nối ống nước	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C(90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	cái	6		

34	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 21 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	7		
35	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 27 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	7		
36	Thu ống	- ống nhựa PVC - Côn thu nhựa đủ kích cỡ 34 - Dùng để nối ống nước, bắt vòi nước,.....	cái	6		
37	Keo dán ống PVC 50g	• Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. • Màu sắc: trong suốt. • Hàm lượng chất rắn: $23 \pm 1\%$ ($105 \pm 5^\circ\text{C} \times 3\text{hr}$) • Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 # 1) • Dung môi pha: Hexan, Toluene. • Opentime: 2~5 phút (20°C) • Hạn sử dụng: 9 tháng. Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh.	Tuý p	15		
38	Ống nước phi 21	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Ống	5		
39	Ống nước phi 27	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường		5		
40	Ống nước phi 34	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường		5		
41	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất,.. Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	30		

42	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...				
43	Góc Vuông	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...				
44	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gãy gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Bộ	15		
45	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/ cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quấn ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	20		

46	Băng dính điện trong nhà, ngoài trời	- Kích thước: dài 10m, bề rộng 19mm, dày 0.5mm. - Ứng suất kéo (Tensile strength): 3.1 N/mm². - Độ giãn dài (Elongation): 550 %. - Điện áp đánh thủng (Breakdown voltage): 44 kV/mm Dùng để quấn bảo vệ, cách điện và chống thấm cho các thiết bị điện ở dưới nước. - Dùng để bọc, cách điện cho các chi tiết điện tử, dây điện, lõi điện, và nhiều ứng dụng khác.	Cuộn	20		
47	Hạt Cầu chì	Cầu chì 220VAC - 10A FF102W; Thương hiệu: Nano; Xuất xứ: Việt Nam; Bảo hành: 12 tháng Màu trắng; Màu sắc: màu trắng; Sản phẩm làm từ vật liệu cao cấp có khả năng chống cháy, giật, có độ bền cao dùng cho mặt Lớn và Nhỏ	Hạt	30		
48	Phao điện (nước)	Chất liệu: Trái phao làm bằng chất liệu nhựa cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm; Điện áp: 110/220V, 50/60Hz; Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc điện phao nước 15A; Số lần đóng-ngắt 1 triệu lần; Hộp rơ le có 2 cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nối (ren trong) ống 3/4 inch hoặc 1 inch dùng lắp đặt ngắt mở nước tự động vào bồn chứa inox để trên cao; Phạm vi điều khiển: 0.2 - 5.0 mét; Phạm vi nhiệt độ: 5-80 độ C; Thích hợp cho 2HP	cái	16		
49	Phao cơ (nước) 27	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 27mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	cái	2		
50	Phao cơ (nước) 21	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 21mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	cái	3		
51	Dui điện	Loại: Dui đèn gắn nổi nghiêng 45o; Kích thước: E27; Màu trắng	Cái	115		

52	Phích cắm	Công suất chịu tải: 3000W; Điện áp: 220v; Cường độ dòng điện: 15A; tiết diện dây: 2 * 1,5mm; Chân cắm bằng đồng đúc	Cái	20		
		Tổng cộng				

Số tiền: (bằng chữ).....

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ hồi 14h00 ngày tháng năm 2024

2. Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Đại diện của đơn vị kinh doanh cung
cấp hàng hóa dịch vụ**
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

