

Số: 201/TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo
giá lắp đặt thiết bị điện

Văn Chấn, ngày 31 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa, lắp đặt bổ sung hệ thống đường điện khoa Dược – TTBYT – KSNK, phòng điều trị bệnh nhân, phòng làm việc hành chính Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Bùi Thị Yên - số điện thoại: 0915.644.270

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: vanthuytvc@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 31 tháng 03 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 03 tháng 04 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Dịch vụ thẩm định giá

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Liên

DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ

(Kèm theo công văn số 201 /TM-TT YT ngày 31 tháng 03 năm 2024)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	SL
1	Cầu dao tự động	Số cực: 2. Dòng điện định mức 100A. Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA tại điện áp 240 VAC. Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA tại điện áp 415 VAC. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Trọng lượng : 6A~32A - 0.2kg, 40A~63A-0.26kg.	Cái	2
2	Dây điện	Sử dụng dây điện 2 x2,5 - Loại dây: Dây dẹt - Kích thước: 2x2.5 - Kết cấu của ruột dẫn: 30/0.25 No.mm - Độ dày cách điện: 0.7mm - Độ dày vỏ bọc danh định: 0.8mm - Vỏ bọc dây: Được làm bằng vật liệu cách điện PVC - Điện áp định mức: 0.6/1KV	Mét	350
3	Dây điện	Sử dụng dây điện 2 x1,5 - Loại dây: Dây dẹt - Kích thước: 2x1.5 - Kết cấu của ruột dẫn: 30/0.25 No.mm - Độ dày cách điện: 0.7mm - Độ dày vỏ bọc danh định: 0.8mm - Vỏ bọc dây: Được làm bằng vật liệu cách điện PVC - Điện áp định danh: 300/500V	Mét	300
4	Dây điện	Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện lõi: 10 mm ² Điện áp danh định : 0,6/1kV Kết cấu: Được vặn xoắn từ nhiều sợi cứng hoặc mềm (đồng) Tiêu chuẩn: TCVN 5935 – 1995	Mét	250
5	Hộp tủ điện	Kích Thước: 20x30x15 mm Vật liệu: Được chế tạo từ thép tấm có lớp sơn tĩnh điện dày 2mm – 3mm. Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện Ral 703 Tiêu chuẩn: IEC 60439-1	Cái	1

6	Máng ghen	Máng ghen điện 50 x 25 dễ dàng được lắp nổi hoặc âm tường. Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. - Chiều rộng: 50 mm - Chiều rộng: 14 mm - Chiều dài: 2m	Cây	45
7	Máng ghen	Máng ghen điện 24 x 14 dễ dàng được lắp nổi hoặc âm tường. Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. - Chiều rộng: 24mm - Chiều rộng: 14mm - Chiều dài: 2m	Cây	100
8	Attomat (30A)	- Dòng định mức In (A): 30 - Dòng ngắn mạch Icu (kA): 30 - Điện áp làm việc định mức Ue (V): AC: 690; DC: 500 - Phụ kiện: Shuntrip, tiếp điểm phụ, tiếp điểm cảnh báo, rơ le cắt điện áp thấp	Cái	25
9	Attomat chống giật	Số cực: 2 pha In(A): 50A Dòng ngắt rò: 30mA Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật Dòng cắt danh định mức (kA) : 6kA	Cái	1
10	Mặt nhựa ổ điện	Mặt công tắc đôi được làm từ các vật liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt, chống cháy. Đảm bảo sự hoạt động ổn định và lâu dài. Đạt tiêu chuẩn RoHS, IEC về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, lắp đặt dễ dàng. Loại : 2 công tắc Kiểu : mặt 2 lỗ Màu : trắng Kích thước : 70mm x 120mm	Cái	18
11	Mặt nhựa ổ điện	Mặt công tắc đơn được làm từ các vật liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt, chống cháy. Đảm bảo sự hoạt động ổn định và lâu dài. Đạt tiêu chuẩn RoHS, IEC về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, lắp đặt dễ dàng. Loại : 1 công tắc Kiểu : mặt 1 lỗ Màu : trắng Kích thước : 86mm x 40mm	Cái	45

12	Hạt ổ cắm	Chất liệu Nhựa Urea Resin, Đồng Màu sắc Trắng Thiết bị tương thích Dòng Wide Loại Thiết bị rời, module Chức năng Ổ cắm 2 chấu Dòng định mức 16A 250VAC 50/60 Hz Màn che Không Kiểu nối dây Cắm nhanh Loại cáp sử dụng Cáp cứng (cáp 1 lõi)	Cái	90
13	Hạt công tắc	Chất liệu Nhựa Urea Resin, Đồng Màu sắc Trắng Thiết bị tương thích Dòng Wide Loại Thiết bị rời, module Dòng định mức 16A 250VAC 50/60 Hz	Cái	30
14	Đế ổ điện	Được sản xuất bằng chất liệu nhựa chống cháy, màu trắng có khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa tốt. Do đó, đế nổi đôi có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần thay thế, sửa chữa. Kích thước: 120x115x35mm	Cái	18
15	Đế ổ điện	Được sản xuất bằng chất liệu nhựa chống cháy, màu trắng có khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa tốt. Do đó, đế nổi đôi có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần thay thế, sửa chữa. Kích thước: 120x70x35mm	Cái	45
16	Băng dính điện	Chất liệu: nhựa PVC. Chiều dài băng keo: 18 mét (20YDS) Chiều rộng băng keo: 1.8cm. Kích thước cuộn: Dài 6.6cm x Rộng 6.6cm x Cao 1.8cm.	Cuộn	20

BÁO GIÁ

“Sửa chữa, lắp đặt bổ sung hệ thống đường điện khoa Dược – TTBYT – KSNK, phòng điều trị bệnh nhân, phòng làm việc hành chính Trung tâm y tế huyện Văn Chấn năm 2025”

Kính gửi : Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chúng tôi (tên nhà cung cấp) xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cầu dao tự động	Số cực: 2. Dòng điện định mức 100A. Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA tại điện áp 240 VAC. Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA tại điện áp 415 VAC. Bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Trọng lượng : 6A~32A - 0.2kg, 40A~63A-0.26kg.	Cái	2		
2	Dây điện	Sử dụng dây điện 2 x2,5 - Loại dây: Dây dẹt - Kích thước: 2x2.5 - Kết cấu của ruột dẫn: 30/0.25 No.mm - Độ dày cách điện: 0.7mm - Độ dày vỏ bọc danh định: 0.8mm - Vỏ bọc dây: Được làm bằng vật liệu cách điện PVC - Điện áp định mức: 0.6/1KV	Mét	350		

3	Dây điện	Sử dụng dây điện 2 x1,5 - Loại dây: Dây dẹt - Kích thước: 2x1.5 - Kết cấu của ruột dẫn: 30/0.25 No.mm - Độ dày cách điện: 0.7mm - Độ dày vỏ bọc danh định: 0.8mm - Vỏ bọc dây: Được làm bằng vật liệu cách điện PVC - Điện áp định danh: 300/500V	Mét	300		
4	Dây điện	Cách điện: Cu/xlpe/pvc (CXV) Ruột dẫn: đồng (Cu) Số lõi: 2 lõi Tiết diện lõi: 10 mm² Điện áp danh định : 0,6/1kV Kết cấu: Được vặn xoắn từ nhiều sợi cứng hoặc mềm (đồng) Tiêu chuẩn: TCVN 5935 – 1995	Mét	250		
5	Hộp tủ điện	Kích Thước: 20x30x15 mm Vật liệu: Được chế tạo từ thép tấm có lớp sơn tĩnh điện dày 2mm – 3mm. Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện Ral 703 Tiêu chuẩn: IEC 60439-1	Cái	1		
6	Máng ghen	Máng ghen điện 50 x 25 dễ dàng được lắp nổi hoặc âm tường. Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. - Chiều rộng: 50 mm - Chiều rộng: 14 mm - Chiều dài: 2m	Cây	45		

7	Máng ghen	Máng ghen điện 24 x 14 dễ dàng được lắp nổi hoặc âm tường. Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. - Chiều rộng: 24mm - Chiều rộng: 14mm - Chiều dài: 2m	Cây	100		
8	Attomat (30A)	- Dòng định mức In (A): 30 - Dòng ngắn mạch Icu (kA): 30 - Điện áp làm việc định mức Ue (V): AC: 690; DC: 500 - Phụ kiện: Shunttrip, tiếp điểm phụ, tiếp điểm cảnh báo, rơ le cắt điện áp thấp	Cái	25		
9	Attomat chống giật	Số cực: 2 pha In(A): 50A Dòng ngắt rò: 30mA Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật Dòng cắt danh định mức (kA) : 6kA	Cái	1		
10	Mặt nhựa ổ điện	Mặt công tắc đôi được làm từ các vật liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt, chống cháy. Đảm bảo sự hoạt động ổn định và lâu dài. Đạt tiêu chuẩn RoHS, IEC về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, lắp đặt dễ dàng. Loại : 2 công tắc Kiểu : mặt 2 lỗ Màu : trắng Kích thước : 70mm x 120mm	Cái	18		
11	Mặt nhựa ổ điện	Mặt công tắc đơn được làm từ các vật liệu nhựa cao cấp, chịu nhiệt, chống cháy. Đảm bảo sự hoạt động ổn định và	Cái	45		

		lâu dài. Đạt tiêu chuẩn RoHS, IEC về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, lắp đặt dễ dàng. Loại : 1 công tắc Kiểu : mặt 1 lỗ Màu : trắng Kích thước : 86mm x 40mm				
12	Hạt ổ cắm	Chất liệu Nhựa Urea Resin, Đồng Màu sắc Trắng Thiết bị tương thích Dòng Wide Loại Thiết bị rời, module Chức năng Ổ cắm 2 chấu Dòng định mức 16A 250VAC 50/60 Hz Màn che Không Kiểu nối dây Cắm nhanh Loại cáp sử dụng Cáp cứng (cáp 1 lõi)	Cái	90		
13	Hạt công tắc	Chất liệu Nhựa Urea Resin, Đồng Màu sắc Trắng Thiết bị tương thích Dòng Wide Loại Thiết bị rời, module Dòng định mức 16A 250VAC 50/60 Hz	Cái	30		
14	Đế ổ điện	Được sản xuất bằng chất liệu nhựa chống cháy, màu trắng có khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa tốt. Do đó, đế nổi đôi có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần thay thế, sửa chữa. Kích thước: 120x115x35mm	Cái	18		

15	Đế ổ điện	Được sản xuất bằng chất liệu nhựa chống cháy, màu trắng có khả năng chịu nhiệt, chống oxy hóa tốt. Do đó, đế nổi đôi có thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần thay thế, sửa chữa. Kích thước: 120x70x35mm	Cái	45		
16	Băng dính điện	Chất liệu: nhựa PVC. Chiều dài băng keo: 18 mét (20YDS) Chiều rộng băng keo: 1.8cm. Kích thước cuộn: Dài 6.6cm x Rộng 6.6cm x Cao 1.8cm.	Cuộn	20		
		Tổng :				

Số tiền: ./

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 30 Ngày, kể từ hồi 08h00 ngày 03 tháng 04 năm 2025

2. Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

,ngày tháng năm 2025
Đại diện của đơn vị kinh doanh cung
cấp hàng hóa dịch vụ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)