

Số 578 /TM - TTYT
V/v mời cung cấp báo giá vật tư điện, nước
phục vụ công tác sửa chữa, thay thế
thường xuyên tại Trung tâm Y tế
khu vực Văn Chấn năm 2026

Thượng Bằng La, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua sắm vật tư điện, nước phục vụ công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2026”

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa vật tư điện, nước.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 03 năm 2026 về việc Phê duyệt kế hoạch “Mua sắm vật tư điện, nước phục vụ công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2026”.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vật tư điện, nước phục vụ công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Sa Hồng Triu; Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức - Hành chính
 - Số ĐT: 0979.722.884; Email: Triuttytvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư TTTYT khu vực Văn Chấn, Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai

- Nhận qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2026 đến trước 14h00 ngày 01 tháng 04 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ: (Phụ lục 02 Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên


Phụ lục 01

DANH MỤC HÀNG HÓA VẬT TƯ



Ban Quản lý Trung tâm Y tế Khu vực Vãn Chấn kèm theo thư mời số: 578 /TM - TTYT ngày 30/03/2026 của TTYT khu vực Vãn Chấn)

STT	Tên hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ống luồn dây điện	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước yêu cầu: F25x 2.92m ống tròn PVC của được làm từ hạt nhựa cao cấp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.- Dùng để bảo vệ dây điện, cáp điện, cáp mạng, cáp điện thoại và các cáp tín hiệu.- Có thể dán keo xốp 2 mặt, keo Silicon, đóng đinh, bắt vít...lên các bề mặt tường, sàn gạch, tường bê tông, tường gỗ hoặc các bề mặt vật liệu khác	Ống	30
2	Dây dọc dẹt	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu: dây đôi mềm- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 1.5- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn- Số ruột: 2 ruột- Cấp điện áp: 0,6/1KV	Mét	300
3	Dây bọc dẹt	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu: dây đôi mềm- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2,5- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn- Số ruột: 2 ruột- Cấp điện áp: 0,6/1KV	Mét	300
4	Sen tắm nóng lạnh	<ul style="list-style-type: none">- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su+ Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm+ Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm+ Ren phi 21+ Dây sen dài : 1.2-1.5m+ Giá đỡ : bằng nhựa ABS+ Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bỉ theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa	Bộ	30
5	Mặt 4	Hàng Full WZV Kích thước : 70mm x 120mm Màu : trắng Kiểu : mặt 4 lỗ Loại : 4 công tắc	Cái	20



		Loại : 2 công tắc Kiểu : mặt 2 lỗ Màu : trắng Kích thước : 70mm x 120mm	Cái	50
7	Ổ cắm đơn	ổ cắm đơn có màn che Chất liệu: Nhựa Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm	Cái	50
8	Công tắc B nhỏ	Dòng Công tắc B, 1 chiều, dòng Wide Màu sắc: Trắng sứ Chất liệu nhựa: nhựa chất lượng cao. Điện áp định mức : 250 V. Dòng điện định mức: 16 A.	Cái	30
9	Hộp số quạt	Chất liệu: Nhựa cứng Dùng để điều khiển tốc độ gió cho các loại quạt trần Có 5 tốc độ khác nhau và điều khiển bằng công tắc cơ	Cái	30
10	Vòi nước loại phi 21	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp 	Cái	30
11	Vòi nước loại phi 27	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 27 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện 2 khác như đầu vòi tăng áp 	Cái	10
12	Măng sông (27mm)	Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mối nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...	Cái	25



13	Măng sông (34mm)	<p>Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mối nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa; Vật liệu: nhựa PVC</p> <p>Kích thước: đường kính 34mm; Màu ghi</p> <p>Kiểu lắp: dán keo</p> <p>Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất...</p> <p>Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C)</p> <p>Áp lực làm việc: PN10, PN16...</p>	Cái	20
14	Tụ quạt	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 1.5uF., 2mF , 2,5mF , 3mF - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene 	Cái	40
15	Zacco 21	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa PVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 21 	Cái	30
16	Măng sông zen ngoài (phi 21)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, ngoài phi 21 	Cái	50
17	Măng sông zen ngoài (phi 27)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, Phi 27 	Cái	20
18	Côn thu (Ø34) vè (Ø27)	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. □ - Quy Cách: Ø34 	Cái	30
19	Côn thu (Ø34) vè (Ø21)	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. □ - Quy Cách: Ø21 	Cái	30

20	Keo dán ống	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. - Màu sắc: trong suốt. - Hàm lượng chất rắn: $23 \pm 1 \%$ ($105 \pm 5^\circ\text{C} \times 3\text{hr}$). - Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 #1). - Dung môi pha: Hexan, Toluen. - Opentime: 2~5 phút (20°C). - Hạn sử dụng: 9 tháng. - Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh. 	Tuýp	30
21	Ống nhựa (21 mm)	<p>Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường</p>	Cây	30
22	Ống nhựa (27 mm)	<p>Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường</p>	Cây	30
23	Ống nhựa (34 mm)	<p>Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường</p>	Cây	30
24	Cút (27 mm)	<p>Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm; Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...</p>	Cái	20
25	Cút (34 mm)	<p>Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ; Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm; Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...</p>	Cái	30

26	Chéch (21 mm)	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm; Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...	Cái	40
27	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/ cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quấn ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	40
28	Băng dính đen	- Kích thước: dài 10m, bề rộng 19mm, dày 0.5mm. - Ứng suất kéo (Tensile strength): 3.1 N/mm ² . - Độ giãn dài (Elongation): 550 %. - Điện áp đánh thủng (Breakdown voltage): 44 kV/mm Dùng để quấn bảo vệ, cách điện và chống thấm cho các thiết bị điện ở dưới nước. - Dùng để bọc, cách điện cho các chi tiết điện tử, dây điện, lõi điện, và nhiều ứng dụng khác.	Cuộn	30
29	Đui bóng điện	Loại: Đui đèn gắn nổi nghiêng 45o; Kích thước: E27; Màu trắng	Cái	60
30	Ổ cắm điện	Chiều dài dây dẫn (m): 3m Tiết diện dây dẫn (mm): 2x0.75mm Số lõi dây: 02 Lõi Công suất tối đa (W): 2200W	Cái	20
31	Rắc cắm điện	Công suất chịu tải: 3000W; Điện áp: 220v; Cường độ dòng điện: 15A; tiết diện dây: 2 * 1,5mm; Chân cắm bằng đồng đúc	Cái	40
32	Tủ điện mặt nhựa	Tiêu chuẩn: BS 5486-1, IEC439-3 - cấp độ bảo vệ: IP40 - khả năng chứa tối đa: TỪ 2 ĐẾN 18 MCB - điện áp sử dụng : 230-400V~50Hz - nắp che tủ làm bằng nhựa chống cháy. - Phụ kiện tiêu chuẩn: vật liệu dẫn điện bằng đồng đỏ, vật liệu cách điện bằng Polyamide, thanh rail bằng nhôm định hình Vĩnh cửu... - thích hợp cho lắp đặt âm tường - để tủ nhựa tự chống cháy.	Cái	10

33	Át tomat 30A	SC68N/C3020: CB 3P - 30A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	30
34	Át tomat 60A	SC68N/C3020: CB 3P - 60A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10
35	Phao điện	Chất liệu: Trái phao làm bằng chất liệu nhựa cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm; Điện áp: 110/220V, 50/60Hz; Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc điện phao nước 15A; Số lần đóng-ngắt 1 triệu lần; Hộp rơ le có 2 cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nối (ren trong) ống 3/4 inch hoặc 1 inch dùng lắp đặt ngắt mở nước tự động vào bồn chứa inox để trên cao; Phạm vi điều khiển: 0.2 - 5.0 mét; Phạm vi nhiệt độ: 5-80 độ C; Thích hợp cho 2HP	Cái	20
36	Phao cơ (27 mm)	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 27mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	Cái	10
37	Phao cơ (21 mm)	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 21mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	Cái	10
38	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gây gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Đôi	30
39	Zắc co (phi 34)	Nhựa PVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 34	Cái	30

40	Zắc co (phi 27)	Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 27	Cái	10
41	Van khóa (phi 34)	Van khóa nước Phi 34 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	30
42	Van khóa (phi 27)	Van khóa nước Phi 27 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	20
43	Van khóa (phi 21)	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	50
44	Bộ xả 2 nhân bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: Xả nhân Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Bộ	20
45	Cần + dây xả gạt bồn cầu	Chất liệu: nhựa Kiểu xả: gạt xả Dễ dàng thay thế, lắp đặt	Cái	40
46	Vòi xịt xí	Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Đầu xịt nhựa mạ Dây xịt inox, dài 1200 mm Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400 Bộ	Bộ	40
47	Vòi chậu nóng lạnh	- Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp	Bộ	20

48	Dây điện 0,75	<p>Ruột: đồng mềm nhiều sợi xoắn, 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0.25mm</p> <p>Điện áp định mức: 300/500V</p> <p>Điện trở DC tối đa ở 20°C: 7.98Ω/km</p> <p>Độ dày cách điện: 0.8mm, vỏ bọc ngoài: 1.0mm</p> <p>Kích thước ngoại vi: ~5.7×9.4mm</p> <p>Điện trở cách điện tối thiểu ở 70°C: 0.009MΩ•km</p> <p>Tiêu chuẩn: TCVN6610 5 (IEC60227 5), TCVN6612 (IEC60228)</p>	Mét	100
49	Bóng điện tròn led 10W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 10W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50
50	Bóng điện tròn led 20W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 20W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50
51	Bóng điện tròn led 40W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 40W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80Ra - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50

52	Máy bơm nước 1,5kg	Công suất: 1.1Kw 1.5HP Điện áp: 1 pha 220v Lưu lượng: 31m3/giờ Có thể đạt đến lưu lượng (517 lít/phút) Cột áp: 23m Đường kính ống xả: 60mm Đường kính ống hút: 60mm Ampe định mức: 10A Cấp độ bảo vệ bụi: IP55 Tiêu chuẩn Châu Âu	Cái	10
53	Máy bơm tăng áp 2,5kg	Model: 2.5P INOX Công suất : 2,5 HP Điện áp : 220 V Hút sâu : 32 Mét (giếng khoan cỡ hời) Cột áp : 45 mét Lưu lượng (m3/h): 4 đến 15 khối (Hút trực tiếp và gián tiếp) Ống (mm): 42/34 ...	Cái	10
54	Máy khô nhiệt	Máy khô điều chỉnh nhiệt độ 858A Điện áp: 220VAC. Công suất: <700W. Cầu chì: 4A	Cái	1
55	Rọ máy bơm loại 34	Có hình dáng trụ, được làm từ chất liệu nhựa nguyên chất. Có nhiệm vụ cố định đĩa van và giữ cho cánh van lật qua lật lại cố định ở 1 vị trí để lưu nước, có tác dụng ngăn rác....	Cái	10
56	Dây thít nhựa loại 30cm	Dây thít nhựa được sử dụng rộng rãi để làm vật liệu buộc chặt hàng hóa mà người sử dụng khi muốn tháo ra phải cắt bỏ đoạn dây mà không thể rút ra khỏi khóa được. Dây rút nhựa bền bỉ khi sử dụng, buộc chặt các vật dụng vừa và nhỏ	Gói	3
57	Pin máy khoan cầm tay	Pin 20Cell Lõi Xám Mạch 3mosfet Có Đèn Báo Dung Lượng Pin Chân Pin Phổ Thông m21-4cm, có sạc điện	Cái	2
58	Gật gù chậu rửa (1 chân)	Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao Kết cấu bên trong vững vàng Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Thiết kế hiện đại, sang trọng Lớp mạ bền vững với thời gian Thân van bằng đồng thau	Cái	30

Phụ lục 02

(Ban hành kèm theo thư mời số: /TM - TTYT ngày /03/2026 của TTYT khu vực Văn Chấn)

BÁO GIÁ

“Mua sắm vật tư điện, nước phục vụ công tác sửa chữa, thay thế thường xuyên tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 2026”

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, chúng tôi (tên nhà cung cấp) xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT	Tên hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Ống luồn dây điện	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước yêu cầu: F25x 2.92m ống tròn PVC của được làm từ hạt nhựa cao cấp, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.- Dùng để bảo vệ dây điện, cáp điện, cáp mạng, cáp điện thoại và các cáp tín hiệu.- Có thể dán keo xốp 2 mặt, keo Silicon, đóng đinh, bắt vít...lên các bề mặt tường, sàn gạch, tường bê tông, tường gỗ hoặc các bề mặt vật liệu khác	Ống	30		
2	Dây dọc dẹt	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu: dây đôi mềm- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 1.5- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn- Số ruột: 2 ruột- Cấp điện áp: 0,6/1KV	Mét	300		
3	Dây bọc dẹt	<ul style="list-style-type: none">- Kiểu: dây đôi mềm- Kích thước đường kính lõi dây: 2 x 2,5- Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn- Số ruột: 2 ruột- Cấp điện áp: 0,6/1KV	Mét	300		

4	Sen tắm nóng lạnh	<p>- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp , Inox , mạ Crom, gioăng cao su</p> <p>+ Kích thước mặt sen : 7.5cm x 2cm</p> <p>+ Tay cầm : 12.5 cm x 2.3 cm</p> <p>+ Ren phi 21</p> <p>+ Dây sen dài : 1.2-1.5m</p> <p>+ Giá đỡ : bằng nhựa ABS</p> <p>+ Vòi sen được cấu tạo bằng nhựa ABS trong và mặt inox nên ko bị rỉ sét , bền bi theo thời gian. + Thiết kế bền đẹp, 1 chức năng chảy tiết kiệm nước dễ dàng cài đặt</p> <p>- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65MPa</p>	Bộ	30		
5	Mặt 4	<p>Hàng Full WZV Kích thước : 70mm x 120mm</p> <p>Màu : trắng</p> <p>Kiểu : mặt 4 lỗ</p> <p>Loại : 4 công tắc</p>	Cái	20		
6	Mặt 2	<p>Loại : 2 công tắc</p> <p>Kiểu : mặt 2 lỗ</p> <p>Màu : trắng</p> <p>Kích thước : 70mm x 120mm</p>	Cái	50		
7	Ổ cắm đơn	<p>ổ cắm đơn có màn che</p> <p>Chất liệu: Nhựa</p> <p>Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm</p>	Cái	50		
8	Công tắc B nhỏ	<p>Dòng Công tắc B, 1 chiều, dòng Wide</p> <p>Màu sắc: Trắng sứ</p> <p>Chất liệu nhựa: nhựa chất lượng cao.</p> <p>Điện áp định mức : 250 V.</p> <p>Dòng điện định mức: 16 A.</p>	Cái	30		
9	Hộp số quạt	<p>Chất liệu: Nhựa cứng</p> <p>Dùng để điều khiển tốc độ gió cho các loại quạt trần</p> <p>Có 5 tốc độ khác nhau và điều khiển bằng công tắc cơ</p>	Cái	30		

10	Vòi nước loại phi 21	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp 	Cái	30		
11	Vòi nước loại phi 27	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường. - Có 2 kích thước là phi 27 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau. - Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. - Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện 2 khác như đầu vòi tăng áp 	Cái	10		
12	Măng sông (27mm)	<p>Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa</p> <p>Vật liệu: nhựa PVC</p> <p>Kích thước: đường kính 27mm</p> <p>Màu ghi</p> <p>Kiểu lắp: dán keo</p> <p>Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất...</p> <p>Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C).</p> <p>Áp lực làm việc: PN10, PN16...</p>	Cái	25		
13	Măng sông (34mm)	<p>Nối thẳng PVC còn gọi là măng sông dùng liên kết mỗi nối thông giữa các thiết bị nhựa, ống nhựa; Vật liệu: nhựa PVC</p> <p>Kích thước: đường kính 34mm; Màu ghi</p> <p>Kiểu lắp: dán keo</p> <p>Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất...</p> <p>Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C).</p> <p>Áp lực làm việc: PN10, PN16...</p>	Cái	20		

14	Tụ quạt	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp 450VAC. - Tần số 50/60Hz. - Chỉ số tụ 1.5uF., 2mF , 2,5mF , 3mF - Kích thước tụ 90x370mm - Màu sắc đen. - Loại CBB61 - Chất liệu: Metallized Polypropylene 	Cái	40		
15	Zacco 21	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa PVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 21 	Cái	30		
16	Măng sông zen ngoài (phi 21)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, ngoài phi 21 	Cái	50		
17	Măng sông zen ngoài (phi 27)	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xám - Chất liệu: Nhựa PVC-u - Kích cỡ: Ren trong, Phi 27 	Cái	20		
18	Côn thu (Ø34) về (Ø27)	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. □ - Quy Cách: Ø34 	Cái	30		
19	Côn thu (Ø34) về (Ø21)	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng để nối đường ống ra 2 hướng và 1 đầu găng với 1 số phụ kiện tích hợp răng trong có qui cách răng tương đương. - Chất liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. □ - Quy Cách: Ø21 	Cái	30		
20	Keo dán ống	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phần chính: Nhựa tổng hợp. - Màu sắc: trong suốt. - Hàm lượng chất rắn: 23±1 % (105±5°Cx3hr). - Độ nhớt: 440~460 cps (at 20°C, RION VT-04 #1) - Dung môi pha: Hexan, Toluen. - Opentime: 2~5 phút (20°C). - Hạn sử dụng: 9 tháng. - Khô nhanh, khả năng kết dính mạnh. 	Tuýp	30		

21	Ống nhựa (21 mm)	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Cây	30		
22	Ống nhựa (27 mm)	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Cây	30		
23	Ống nhựa (34 mm)	Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34 mm Có thể chịu được mức áp suất làm việc cao, không độc hại thân thiện với môi trường	Cây	30		
24	Cút (27 mm)	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 27mm; Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...	Cái	20		
25	Cút (34 mm)	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ; Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 34mm; Màu ghi Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C). Áp lực làm việc: PN10, PN16...	Cái	30		
26	Chếch (21 mm)	Sản phẩm dùng giữa đường ống thay đổi góc 90 độ Vật liệu: nhựa PVC Kích thước: đường kính 21mm; Màu ghi. Kiểu lắp: dán keo Môi trường làm việc: nước, khí, hơi, dung dịch, hóa chất... Nhiệt độ làm việc: 0 độ C đến 45 độ C (90 độ C, 120 độ C) Áp lực làm việc: PN10, PN16,...	Cái	40		

27	Băng tan chống thấm	Màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu vàng trong Chất liệu: băng tan được sản xuất từ vật liệu PTFE Hàm lượng PTFE : Min. 99% Mật độ PTFE: 0,4g/ cm ³ Size: 0,075 mm x 1/2" x 10m (độ dày x bề rộng x chiều dài) Nhiệt độ: Nhiệt độ thường Băng keo non dùng cho quần ống nước PVC, ống sắt, ống nhựa, ống nhôm, ống kim loại	Cuộn	40		
28	Băng dính đen	- Kích thước: dài 10m, bản rộng 19mm, dày 0.5mm. - Ứng suất kéo (Tensile strength): 3.1 N/mm ² . - Độ giãn dài (Elongation): 550 %. - Điện áp đánh thủng (Breakdown voltage): 44 kV/mm Dùng để quấn bảo vệ, cách điện và chống thấm cho các thiết bị điện ở dưới nước. - Dùng để bọc, cách điện cho các chi tiết điện tử, dây điện, lõi điện, và nhiều ứng dụng khác.	Cuộn	30		
29	Đui bóng điện	Loại: Đui đèn gắn nổi nghiêng 45o; Kích thước: E27; Màu trắng	Cái	60		
30	Ổ cắm điện	Chiều dài dây dẫn (m): 3m Tiết diện dây dẫn (mm): 2x0.75mm Số lõi dây: 02 Lõi Công suất tối đa (W): 2200W	Cái	20		
31	Rắc cắm điện	Công suất chịu tải: 3000W; Điện áp: 220v; Cường độ dòng điện: 15A; tiết diện dây: 2 * 1,5mm; Chân cắm bằng đồng đúc	Cái	40		
32	Tủ điện mặt nhựa	Tiêu chuẩn: BS 5486-1, IEC439-3 - cấp độ bảo vệ: IP40 - khả năng chứa tối đa: TỪ 2 ĐẾN 18 MCB - điện áp sử dụng: 230-400V~50Hz - Nắp che tủ làm bằng nhựa chống cháy. - Phụ kiện tiêu chuẩn: vật liệu dẫn điện bằng đồng đỏ, vật liệu cách điện bằng Polyamide, thanh rail bằng nhôm định hình Vĩnh cửu... - thích hợp cho lắp đặt âm tường - để tủ nhựa tự chống cháy.	Cái	10		

33	Át tomat 30A	SC68N/C3020: CB 3P - 30A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	30		
34	Át tomat 60A	SC68N/C3020: CB 3P - 60A 6kA Các thiết bị đóng cắt trong mạch điện cụ thể là Aptomat hay cầu dao tự động (MCB) là các thiết bị đặc thù có nhiệm vụ đảm bảo đóng cắt nguồn điện một cách chính xác nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng	Cái	10		
35	Phao điện	Chất liệu: Trái phao làm bằng chất liệu nhựa cao cấp an toàn vệ sinh thực phẩm; Điện áp: 110/220V, 50/60Hz; Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc điện phao nước 15A; Số lần đóng-ngắt 1 triệu lần; Hộp rơ le có 2 cỡ để lắp trực tiếp lên chỗ nổi (ren trong) ống 3/4 inch hoặc 1 inch dùng lắp đặt ngắt mở nước tự động vào bồn chứa inox để trên cao; Phạm vi điều khiển: 0.2 - 5.0 mét; Phạm vi nhiệt độ: 5-80 độ C; Thích hợp cho 2HP	Cái	20		
36	Phao cơ (27 mm)	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 27mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	Cái	10		
37	Phao cơ (21 mm)	Đóng kín tuyệt đối 100%; Vật liệu cao cấp: Nhựa ABS chịu được nhiệt độ cao và ăn mòn tốt; Kích thước đầu ren 21mm; Nhỏ gọn dễ lắp đặt, thay thế và vệ sinh; Lắp được cho tất cả các loại bồn như bồn cầu, bồn đặt âm, bồn đứng bồn ngan	Cái	10		

38	Dây cấp nước	Dây cấp nước dùng cho vòi chậu, bình nóng lạnh Dài: 40cm Ốc 2 đầu được làm bằng đồng nên không lo bị nứt vỡ Sợi dây được làm bằng inox 304 không han gỉ, không gãy gập Sản phẩm được dùng cho vòi chậu 2 lỗ và bình nóng lạnh	Đôi	30		
39	Zắc co (phi 34)	Nhựa PVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 34	Cái	30		
40	Zắc co (phi 27)	Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo. - Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa - Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu: 60 độ C - Nhiệt độ làm việc cho phép : 0 - 45 độ C phi 27	Cái	10		
41	Van khóa (phi 34)	Van khóa nước Phi 34 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	30		
42	Van khóa (phi 27)	Van khóa nước Phi 27 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	20		
43	Van khóa (phi 21)	Van khóa nước Phi 21 Đặc Điểm: Chịu áp lực lớn Đóng mở dễ dàng, tay cầm ít bị gãy Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao, lắp đặt dễ (dán bằng keo dán ống nhựa)	Cái	50		

44	Bộ xả 2 nhân bồn cầu	<p>Chất liệu: nhựa</p> <p>Kiểu xả: Xả nhân</p> <p>Một bộ gồm: Bộ cấp, bộ xả</p> <p>Để dàng thay thế, lắp đặt</p>	Bộ	20		
45	Cần + dây xả gạt bồn cầu	<p>Chất liệu: nhựa</p> <p>Kiểu xả: gạt xả</p> <p>Để dàng thay thế, lắp đặt</p>	Cái	40		
46	Vòi xịt xí	<p>Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 MPa</p> <p>Đầu xịt nhựa mạ</p> <p>Dây xịt inox, dài 1200 mm</p> <p>Chất liệu đồng mạ Cr-Ni.</p> <p>Chống đứt gãy, độ bền cao.</p> <p>Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng ISO-9001</p> <p>Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường ISO-1400 Bộ</p>	Bộ	40		
47	Vòi chậu nóng lạnh	<p>- Chất liệu: Nhựa PVC nguyên sinh bền bỉ với mọi môi trường.</p> <p>- Có kích thước là phi 21 (1/2) phù hợp với các tiêu chuẩn đầu vào/ ra khác nhau.</p> <p>- Sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.</p> <p>- Vòi dày dặn, đầu vòi lắp thêm phụ kiện khác như đầu vòi tăng áp</p>	Bộ	20		
48	Dây điện 0,75	<p>Ruột: đồng mềm nhiều sợi xoắn, 50 sợi, đường kính mỗi sợi 0.25mm</p> <p>Điện áp định mức: 300/500V</p> <p>Điện trở DC tối đa ở 20°C: 7.98Ω/km</p> <p>Độ dày cách điện: 0.8mm, vỏ bọc ngoài: 1.0mm</p> <p>Kích thước ngoại vi: ~5.7×9.4mm</p> <p>Điện trở cách điện tối thiểu ở 70°C: 0.009MΩ•km</p> <p>Tiêu chuẩn: TCVN6610 5 (IEC60227 5), TCVN6612 (IEC60228)</p>	Mét	100		

49	Bóng điện tròn led 10W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 10W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: $\geq 80Ra$ - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50		
50	Bóng điện tròn led 20W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 20W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: $\geq 80Ra$ - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50		
51	Bóng điện tròn led 40W	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp danh định: 220V - Tần số: 50/ 60Hz - Công suất: 40W - Điện áp hoạt động: 180 - 250V - Hệ số công suất: ≥ 0.5 - Chỉ số hoàn màu: $\geq 80Ra$ - Nhiệt độ màu: 2700K (Warmwhite) và 6500K (Daylight) và 4000K (Coolwhite) - Nhiệt độ làm việc: -10 độ C ~ 40 độ C - Tuổi thọ trung bình: 20.000h - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W 	Cái	50		

52	Máy bơm nước 1,5kg	Công suất: 1.1Kw 1.5HP Điện áp: 1 pha 220v Lưu lượng: 31m ³ /giờ Có thể đạt đến lưu lượng (517 lít/phút) Cột áp: 23m Đường kính ống xả: 60mm Đường kính ống hút: 60mm Ampe định mức: 10A Cấp độ bảo vệ bụi: IP55 Tiêu chuẩn Châu Âu	Cái	10		
53	Máy bơm tăng áp 2,5kg	Model: 2.5P INOX Công suất : 2,5 HP Điện áp : 220 V Hút sâu : 32 Mét (giếng khoan cỡ hời) Cột áp : 45 mét Lưu lượng (m ³ /h): 4 đến 15 khối (Hút trực tiếp và gián tiếp) Ống (mm): 42/34 ...	Cái	10		
54	Máy khô nhiệt	Máy khô điều chỉnh nhiệt độ 858A Điện áp: 220VAC. Công suất: <700W. Cầu chì: 4A	Cái	1		
55	Rọ máy bơm loại 34	Có hình dáng trụ, được làm từ chất liệu nhựa nguyên chất. Có nhiệm vụ cố định đĩa van và giữ cho cánh van lật qua lật lại cố định ở 1 vị trí để lưu nước, có tác dụng ngăn rác....	Cái	10		
56	Dây thít nhựa loại 30cm	Dây thít nhựa được sử dụng rộng rãi để làm vật liệu buộc chặt hàng hóa mà người sử dụng khi muốn tháo ra phải cắt bỏ đoạn dây mà không thể rút ra khỏi khóa được. Dây rút nhựa bền bỉ khi sử dụng, buộc chặt các vật dụng vừa và nhỏ	Gói	3		
57	Pin máy khoan cầm tay	Pin 20Cell Lõi Xám Mạch 3mosfet Có Đèn Báo Dung Lượng Pin Chân Pin Phổ Thông m21-4cm, có sạc điện	Cái	2		

58	Gật gù chậu rửa (1 chân)	Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao Kết cấu bên trong vững vàng Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa Thiết kế hiện đại, sang trọng Lớp mạ bền vững với thời gian Thân van bằng đồng thau	Cái	30		
		Tổng:				

Số tiền: (bằng chữ).....

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ hồi 14h00 ngày 30 tháng 03 năm 2026.

2. Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2026

Đại diện của đơn vị kinh doanh cung

cấp hàng hóa dịch vụ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)